



Apex™ Presoak DETERSIVO SOLIDO A IMMERSIONE PER IL LAVAGGIO DELLE POSATE

POSATE BRILLANTI DALL'ASPETTO IMPECCABILE.

Con l'utilizzo del detersivo a immersione **Apex Presoak**, le vostre posate tornano pulite in un solo lavaggio. Rimuove anche i residui di cibo ostinati e conferisce una nuova brillantezza alle posate in acciaio inox e argento. Neutralizza gli acidi degli alimenti e Sali e quindi previene la corrosione puntiforme.

- **Ad alta prestazione** Attraverso l'alcalinità e gli enzimi vengono rimossi i residui proteici e amidacei ostinati. L'annerimento dell'argento viene eliminato in modo facile e sicuro.
- **Efficiente** Spese di consumo ottimali, garanzia di completo svuotamento, lunga durata, risparmio di spazio e ingombro minimo per lo stoccaggio.
- **Sicuro** semplice da maneggiare e riempire, sicuro in caso di contatto, impossibile mischiarlo accidentalmente, nessuna fatica per la gestione di voluminose confezioni di prodotto, un semplice blocco da 1,8 kg confezionato in pellicola.
- **Ecosostenibile** 95% di imballaggio in meno, 70% di trasporto in meno.



MODO D'USO

1

2

3 10 - 30 min.

4

5

6

7

8

Il vostro consulente specializzato Ecolab installa il dispositivo dosatore secondo le vostre particolari esigenze ed esegue la formazione dei vostri collaboratori.

1. Seguire le avvertenze d'uso sull'etichetta del prodotto e sul piano di pulizia.
 2. Riempire d'acqua il recipiente per immersione. Premendo il pulsante "PUSH", il sistema consente un dosaggio immediato.
 3. A seconda del grado di sporco, immergere preliminarmente per almeno 10-30 minuti. Per eliminare l'annerimento dell'argento, stendere il foglio di alluminio sulla base del recipiente per immersione.
 4. Estrarre le stoviglie e risciacquarle subito nella lavastoviglie.
- RABBOCCO DEL BLOCCO**
5. Controllare regolarmente il livello di riempimento e se necessario rabboccare. Il dispositivo dosatore può contenere fino a 1,5 blocchi.
 6. Rimuovere la pellicola di materiale plastico dal blocco.
 7. Rabboccare il blocco.
 8. Smaltire la pellicola nei rifiuti domestici.

DOSAGGIO

2 - 4 g/l a seconda della durezza dell'acqua e del grado di sporco.

NOTE / INFORMAZIONI

Solo per uso professionale. Seguire le avvertenze di pericolo sulla scheda di sicurezza e sulla confezione originale.

VALORE PH (1 %)

5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	----	----

CONDIZIONI D'IMMAGAZZINAGGIO

Conservare solo nella confezione originale a una temperatura inferiore a 40°C.

CONDITIONNEMENT

3 x 1,8 kg blocco 9074280