

FS50



Spazzatrice FS50.
Una piccola macchina con una grande forza spazzante

 **FIMAP**[®]
pulito italiano personalizzato

FS50

a batteria o con motore,
è la scelta giusta per spazzare piccole e medie superfici

FS50 è una macchina molto maneggevole che risolve i problemi di pulizia di pavimentazioni esterne e interne in maniera rapida ed efficiente grazie alla sua capacità di lavoro oraria di circa 2000 m²/h.

La presa del manubrio, di materiale plastico molto confortevole, rende agevoli i movimenti da compiere sulle leve.

Quando ci si appresta a lavorare su superfici bagnate o umide si aziona la leva di chiusura dell'aspirazione.

Il flap anteriore e flaps laterali sono molto importanti per evitare il sollevamento della polvere durante il lavoro.

La spazzola centrale, accessibile dal comodo sportello laterale, è facilmente regolabile.

FS50 è disponibile anche con motore di tipo endotermico Honda,
per aumentare la velocità di pulizia e semplificare il lavoro dell'operatore all'esterno.



FS50 è disponibile in diverse versioni per ogni tipo di sporco:

- **MISTO ACCIAIO:** per un uso esterno o superfici molto ruvide;
- **SETOLE TAMPICO BASSINA:** polveri molto fini e superfici lucide;
- **SETOLE PPL:** è la più versatile su superfici industriali.



Lo sporco viene convogliato direttamente in un cassetto di raccolta, robusto e leggero per una semplice operatività

La spazzola laterale facilita la pulizia degli angoli e del bordo muro



Il filtro pannello, con ampia superficie filtrante, ha eccezionali caratteristiche di trattenimento delle polveri. Oggi disponibile anche nella versione "lavabile" e riutilizzabile



- Il filtro a pannello è facilmente sostituibile senza l'uso di utensili. A richiesta si può avere lo scuotifiltro elettrico che assicura una pulizia automatica del filtro



- È importante pulire ad ogni ciclo di lavoro il pannello filtro con un aspiratore per garantire un ottimo funzionamento della macchina



- Comandi di funzionamento: comando di chiusura/apertura dell'aspirazione, scuotifiltro a martelletto, sollevamento/abbassamento spazzola laterale, comando di avanzamento macchina (nei modelli a trazione)



- È indispensabile per pulire gli angoli e lungo i muri. Nel caso di pavimenti molto impolverati, per evitare di alzare la polvere, si può sollevare la spazzola, che arresta la propria rotazione

DATI TECNICI		 FS50 H	 FS50 Ht	 FS50 B	 FS50 Bt
Velocità di avanzamento	km/h	0÷3,5	0÷4	0÷3,5	0÷4
Pendenza massima superabile	%	5	15	5	10
Motore spazzola laterale	-	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico
Motore elettrico	V/W	-	-	12/600	12/600
Scuotifiltro*	-	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico
Motore a scoppio	HP	3 (Honda)	3 (Honda)	-	-
Capacità cassetto di raccolta	l	40	40	40	40
Superficie filtrante	m ²	2,5	2,5	2,5	2,5
Batterie	(n.) V/Ah C5	-	-	(1) 12/140	(1) 12/140

* A richiesta elettrico

FIMAP	 Larghezza lavoro con spazzola laterale	 Numero spazzole laterali/Ø mm	 Alimentazione V/ trazione	 Larghezza spazzola centrale	 Carico anteriore	 Carico posteriore	 Tipo di scarico	 Capacità lavoro fino a m ² /h	 Dimensioni macchina mm L x h x l	 Peso Kg a vuoto senza batterie
FS50 H	650	1/380	-/-	500	-	•	manuale	2275	1430x1000x660	70
FS50 Ht	650	1/380	-/meccanica	500	-	•	manuale	2600	1430x1000x660	78
FS50 B	650	1/380	12/-	500	-	•	manuale	2275	1430x1000x660	67
FS50 Bt	650	1/380	12/meccanica	500	-	•	manuale	2600	1430x1000x660	75

 **cofirent**

Le spazzatrici Fimap vengono offerte anche con la speciale formula di noleggio COFIRENT ed il servizio di manutenzione programmata HAPPY CLEAN.

Timbro del rivenditore

 **FIMAP**[®]
pulito italiano personalizzato
www.fimap.com

Organizzazione certificata O.C.B. Italia
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invaldi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

 **00800-05070000**