



ASSIST

Emulsione autolucidante per il ripristino del parquet verniciato

Generalità

ASSIST è un trattamento semipermanente all'acqua per il ripristino del parquet verniciato.

ASSIST rigenera la protezione superficiale rinnovando il lucido e tonificando il colore del legno.

ASSIST non richiede la rilevigatura del parquet offrendo risultati sorprendenti col minimo costo.

ASSIST ha grande aderenza sui films usurati ed elevata resistenza al traffico.

ASSIST è monocomponente e non richiede l'aggiunta di catalizzatori o induritori.

ASSIST è completamente inodore, non nocivo e non infiammabile.

Campi di applicazione

ASSIST si può applicare sia su pavimenti protetti con vernici mono o bicomponenti di tipo tradizionale che su pavimenti protetti con vernice a base acquosa. ASSIST evita il ricorso alle operazioni di carteggiatura e riverniciatura dei parquet vecchi. Su parquet nuovi prefiniti fornisce una protezione superficiale addizionale.

Modalità d'impiego

Agitare il contenitore prima dell'uso. Non applicare a temperature inferiori a 10 °C.

Sul pavimento ben pulito ed asciutto, applicare 1 mano di ASSIST utilizzando pennello, rullo o spandicera. Se necessario su superfici molto assorbenti applicare una seconda mano. Non utilizzare su pavimenti incerati.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	Emulsione di polimeri e cere sintetiche
ASPETTO FISICO	Liquido opaco beige
PROFUMO	caratteristico
PESO SPECIFICO	1,02
RESIDUO SECCO	24 %
pH tal quale	9 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile
RESA	20 -25 m ² /lt. per mano
ESSICCAZIONE FUORI POLVERE A 20 °C E 65% U.R	1 ora
SOVRAVERNICIABILITÀ A 20 °C E 65% U.R	2 ore
CALPESTABILITÀ	6 ore

ASSIST

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.
Non miscelare con altri prodotti.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo: conservare a temperature non inferiori ai 5 °C.



4 canestri da 5 lt.



RIGENERAZIONE DEI PARQUET VERNICIATI

SPOLVERATURA	PRODOTTO	STATOKIT AF
	ATTREZZATURA	garza
LAVAGGIO	PRODOTTO	LEGNO OK
	DILUIZIONE	2%
	ATTREZZATURA	mop
TRATTAMENTO <i>dopo completa asciugatura</i>	PRODOTTO	ASSIST
	DILUIZIONE	puro
	ATTREZZATURA	pennello o spandicera
	NUMERO MANI	1 - 2