


Xilolait

Cera a base acquosa per parquet



- Dispersione specifica per parquet, a base di polimeri acrilici, poliuretanic e polietilenici
- Elevato grado di lucido
- Buona resistenza al passaggio
- Ottimo potere antisdruciolevole




Xilolait

Cera a base acquosa per parquet

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico:	Liquido
Colore:	Lattescente
Peso specifico:	1,030 g/ml
Contiene:	Plasticanti, polimeri acrilici, poliuretanic, polietilenici, profumo e conservanti
Valore ph conc.:	9 circa



Applicazione/campo d'impiego

Indicato per tutti i parquet, sia trattati che grezzi.

Modalità d'uso

Parquet grezzi: stendere 2 mani di Xilolait sul pavimento pulito e lasciare asciugare. Su parquet molto porosi, potrebbero essere necessarie da 3 a 4 applicazioni.

Parquet già trattati: stendere una mano di Xilolait sulla vernicetta preesistente; lasciare asciugare.

Confezione

Cartone da 4 jugs da 5 kg

Stoccaggio

Conservare in luogo riparato e asciutto. Temperatura di stoccaggio raccomandata da 5° a 30° C.

Codice

67098

ECOLAB[®]